



AF 20 MOBILE - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM




ZEMENTWERKEDD



ZEMENTWERKEDD



KERAMIKHERSTELLUNGDD


 1,8kW
2,2kW

 50lt.
80lt.


- ✓ Wartungsfreier Seitenkanalverdichter, Direktantrieb, geräuscharm, leistungsstark und für den 24 Std. Einsatz konzipiert
- ✓ Große Filterfläche für lange Standzeiten
- ✓ Geräuscharm

- ✓ geeignet zum Aufsaugen von Schweißpulver
- ✓ Absaugung für Pulverschweißanlagen



SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	400 - 50
Leistung	kW	1,8
Unterdruck	mmH2O	2300
Luftmenge	m ³ /h	250
Sauganschluss	mm	50
Butterfly Ventil	mm	80
Vorabscheider	mm	360 - 450



FILTEREINHEIT

Filtertyp		Sternfilter
Filterfläche Durchmesser	cm ² -mm	12.000 - 360
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Abreinigungssystem		Manuell



SAMMELEINHEIT

Kapazität	lt.	50 - 80
-----------	-----	---------



VOLUMEN

Maße	cm	43x50x102h
------	----	------------



SAUGEINHEIT

Die Saugereinheit besteht aus einem Seitenkanalverdichter mit direkter Kopplung zwischen dem Motor und dem Flügelradgebläse. Sie ist ohne Riemenantrieb konstruiert und ist daher leise, völlig wartungsfrei und für den Dauerbetrieb geeignet.



FILTEREINHEIT

Eine aussenliegende Filterabreinigung ermöglicht, den Filter über einen mechanischen Filtrüttler manuell und effizient abzureinigen. Dadurch wird eine konstant hohe Saugleistung garantiert und der Staub wird nicht in die Arbeitsumgebung ausgeblasen.



SAMMELEINHEIT

Ein Auslassventil ermöglicht die Wiedereinführung des Saugmediums in das System.



EXTRAS

- ✓ Sonderspannung auf Anfrage
- ✓ Sauger und Behälter einzeln zum einsetzen in Schweissanlagen