



AF 20 MOBILE - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM



ZEMENTWERKE



KERAMIKHERSTELLUNG



- ✓ Wartungsfreier Seitenkanalverdichter, Direktantrieb, geräuscharm, leistungsstark und für den 24 Std. Einsatz konzipiert
- ✓ Große Filterfläche für lange Standzeiten
- ✓ Geräuscharm

- ✓ geeignet zum Aufsaugen von Schweißpulver
- ✓ Absaugung für Pulverschweißanlagen



SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	400 - 50
Leistung	kW	1,8
Unterdruck	mmH ₂ O	2300
Unterdruck	mmH ₂ O	2300
Luftmenge	m ³ /h	250
Sauganschluss	mm	50
Butterfly Ventil	mm	80
Vorabscheider	mm	360 - 450



FILTEREINHEIT

Filtertyp		Patronenfilter
Filterfläche Durchmesser	cm ² -mm	12.000 - 360
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - M
Abreinigungssystem		Manuell



SAMMELEINHEIT

Kapazität	lt	50 - 80
-----------	----	---------



VOLUMEN

Maße	cm	43x50x102h
------	----	------------

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN



SAUGEINHEIT

Die Saugereinheit besteht aus einem Seitenkanalverdichter mit direkter Kopplung zwischen dem Motor und dem Flügelradgebläse. Sie ist ohne Riemenantrieb konstruiert und ist daher leise, völlig wartungsfrei und für den Dauerbetrieb geeignet.



FILTEREINHEIT

Eine aussenliegende Filterabreinigung ermöglicht, den Filter über einen mechanischen Filterrüttler manuell und effizient abzureinigen. Dadurch wird eine konstant hohe Saugleistung garantiert und der Staub wird nicht in die Arbeitsumgebung ausgeblasen.



SAMMELEINHEIT

Ein Auslassventil ermöglicht die Wiedereinführung des gereinigten Saugmediums in ihren Produktionsprozess.



EXTRAS

- ✓ Sonderspannung auf Anfrage
- ✓ Sauger u/o Filterkammer in getrennter Ausführung möglich