



AS FIXE 3M - INDUSTRIESAUGER WECHSELSTROM



KERAMIKHERSTELLUNG



CHEMIEINDUSTRIE



ELEKTRONIK



GERBEREIE



HOLZINDUSTRIE



- ✓ Große Filterfläche für lange Standzeiten
- ✓ Integriertes Filterreinigungssystem
- ✓ Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- ✓ Drei leistungsstarke Wechselstrommotoren mit By-Pass Kühlung
- ✓ Geräuscharm
- ✓ Einsetzbar auch auf anderen Maschinentypen
- ✓ Komplette Personalisierung für spezielle Kundenbedürfnisse
- ✓ Entleerung über Schwerlastklappe
- ✓ Fernschalter für die Fernsteuerung der Anlage



SAUGEINHEIT

| | | |
|------------------------------|--------|----------|
| Spannung | V - Hz | 230 - 50 |
| Leistung | kW | 3,45 |
| Unterdruck | mmHg | 2.500 |
| Unterdruck | mmHg | 2.500 |
| Luftmenge | m³/h | 540 |
| Sauganschluss | mm | 80 |
| Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |



FILTEREINHEIT

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Filtertyp | | Sternfilter |
| Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 20.000 - 500 |
| Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester - L |
| Abreinigungssystem | | Manuell |



SAMMELEINHEIT

| | | |
|-----------|----|----|
| Kapazität | lt | 45 |
|-----------|----|----|



VOLUMEN

| | | |
|---------|----|------------|
| Maße | cm | 58x55x140h |
| Gewicht | kg | 55 |

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN



SAUGEINHEIT

Die Absaugung erfolgt über drei By-Pass-Saugmotoren, die in einem robusten, schallgedämmenden Stahlgehäuse verbaut sind.



FILTEREINHEIT

Der Sternfilter, der sich in der Filterkammer befindet, besteht aus Polyester mit einer großen Filterfläche (lange Standzeiten) und bietet eine hohe Beständigkeit gegen Feinstäube und sonstige Saugmedien.

Eine aussenliegende Filterabreinigung ermöglicht, den Filter über einen mechanischen Filterrüttler manuell und effizient abzureinigen. Dadurch wird eine konstant hohe Saugleistung garantiert und der Staub wird nicht in die Arbeitsumgebung ausgeblasen.



SAMMELEINHEIT

Die integrierte Schwerlastklappe entladet das angesaugte Material erst nach Beendigung der Absaugung.



EXTRAS

✓ Sonderspannung auf Anfrage