



AS FIXE - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM



LEBENSMITTEL



ZEMENTWERKE



BAUGEWERBE



- ✓ Wartungsfreier Seitenkanalverdichter, Direktantrieb, geräuscharm, leistungsstark und für den 24 Std. Einsatz konzipiert
- ✓ Große Filterfläche für lange Standzeiten
- ✓ Komplett Personalisierung für spezielle Kundenbedürfnisse
- ✓ Sehr hohe Lebensdauer
- ✓ Entleerung über Schwerlastklappe
- ✓ Fernschalter für die Fernsteuerung der Anlage
- ✓ Druckbegrenzungsventil als Motorschutz



SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	400 - 50 3~
Leistung	kW	3
Unterdruck	mmH ₂ O	3.200
Luftmenge	m ³ /h	318
Sauganschluss	mm	80
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	75
Unterdruck (fortlaufend)	mmH ₂ O	2.700



FILTEREINHEIT

Filtertyp		Sternfilter
Filterfläche Durchmesser	cm ² -mm	30.000-500
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Abreinigungssystem		Manuell



SAMMELEINHEIT

Entleerungssystem



VOLUMEN

Maße	cm	58x55x175h
Gewicht	kg	60



SAUGEINHEIT

Die Saugereinheit besteht aus einem Seitenkanalverdichter mit direkter Kopplung zwischen dem Motor und dem Flügelradgebläse. Sie ist ohne Riemenantrieb konstruiert und ist daher leise, völlig wartungsfrei und für den Dauerbetrieb geeignet.



FILTEREINHEIT

Der Sternfilter, der sich in der Filterkammer befindet, besteht aus Polyester mit einer großen Filterfläche (lange Standzeiten) und bietet eine hohe Beständigkeit gegen Feinstäube und sonstige Saugmedien.

Eine aussenliegende Filterabreinigung ermöglicht, den Filter über einen mechanischen Filterrüttler manuell und effizient abzureinigen. Dadurch wird eine konstant hohe Saugleistung garantiert und der Staub wird nicht in die Arbeitsumgebung ausgeblasen.



SAMMELEINHEIT

Die integrierte Schwerlastklappe entladet das angesaugte Material erst nach Beendigung der Absaugung.



EXTRAS

- ✓ Fester Bodenrahmen, ohne Räder