



AS 10 - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM



HOLZINDUSTRIE



OPTIKINDUSTRIE



PLASTIKINDUSTRIE



- ✓ Geräuscharm
- ✓ Kompakt und mobil
- ✓ Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters

- ✓ Entwickelt zur Absaugung komprimierbarer Saugmedien in der Verpackungsindustrie
- ✓ Sammelbehälter mit Nylon-Filter mit hohem Fassungsvermögen
- ✓ Komplett Personalisierung für spezielle Kundenbedürfnisse



SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	400 - 50
Leistung	kW	0,85
IP Schutzklasse	IP	55
Unterdruck	mmH ₂ O	1900
Luftmenge	m ³ /h	150
Sauganschluss	mm	80
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	68



FILTEREINHEIT

Filtertyp	Beutelfilter	
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Nylon - L



SAMMELEINHEIT

Kapazität	lt	130
-----------	----	-----



VOLUMEN

Maße	cm	59x55x132h
------	----	------------

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN



SAUGEINHEIT

Die Saugeinheit besteht aus einem Seitenkanalverdichter mit direkter Kopplung zwischen dem Motor und dem Flügelradgebläse. Sie ist ohne Riemenantrieb konstruiert und ist daher leise, völlig wartungsfrei und für den Dauerbetrieb geeignet.



FILTEREINHEIT

Der große Nylonfilter ermöglicht große Mengen an leichten und komprimierbaren Materialien zu saugen. Ein Sichtglas auf der oberen Abdeckung ermöglicht, den Füllstand im Sammelbeutel zu kontrollieren. Durch das Komprimiersystem des Saugmediums, wird das Volumen um ein vielfaches erhöht.



SAMMELEINHEIT

Das Material wird von oben durch einen auf der oberen Abdeckung platzierten Saugeinlass abgesaugt und dann vertikal im Auffangbeutel gesammelt. Auf diese Weise wird das Saugmedium nach unten geleitet und gleichzeitig komprimiert.



EXTRAS

- ✓ Maschine komplett in Edelstahl
- ✓ Antistatische Ausführung
- ✓ Spänekorb in Edelstahl
- ✓ Sonderspannung auf Anfrage
- ✓ Filter Staubklasse M