XTRACTOR 2BL - INDUSTRIESAUGER WECHSELSTROM

ZEMENTWERKE

BAUGEWERBE

- ✓ Der Arbeitsplatz und die Umgebung wird sauber gehalten
- ✓ Fahrbares Gerät mit großen PU-Laufrollen
- ✓ Geeignet zum direkten Verbinden mit Maschinen für die Oberflächenbearbeitung
- ✓ Ideal für den Dauerbetrieb (rund-um-die Uhr
- ✓ Vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- ✓ Standard und austauschbar Sammelbehälter oder Longopac-System
- ✓ Teleskoprahmen +/- 25cm
- ✓ Endless Bag

SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	230 - 50 3~
Leistung	kW	2.2
Unterdruck	mmH□O	2250
Luftmenge	m³/h	430
Sauganschluss	mm	80
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	75

FILTEREINHEIT

Filtertyp		Patronenfilter
Filterfläche Durchmesser	cm²-mm	57.000
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M PTFE
Abreinigungssystem		Automatisch PN

SAMMELEINHEIT

Kapazität	lt	Longopac 20mt

VOLUMEN

Maße	cm	65x91x198/172h
Gewicht	kg	145

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

All data mentioned in this document may change without notice
Alle in diesem Dokument genannten Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern

www.delfin.de
info@delfin.de

SAUGEINHEIT

Die Absauganlage ist mit 2 bürstenlosen Saugmotoren (Brushless) ausgestattet, die es ermöglichen, die Maschine auch in explosionsgefährdeten Bereichen mit maximaler Sicherheit einzusetzen. Die Motoren sind durch verschiedene Filterstufen geschützt und schallgedämmt. Die Motoren werden über zwei unabhängige Schalter bedient und es ist möglich, die Saugleistung über ein Potentiometer einzustellen.

FILTEREINHEIT

Der in der Filterkammer verbaute Polyester-Patronenfiltern mit großer Filterfläche garantieren lange Standzeiten und verhindert somit die schnelle Belegung des Filters.
Die Filterpatronen werden vollautomatisch durch ein Druckluftreinigungssystem gereinigt.
Das System ist automatisch, zeitgesteuert und ist auf die jeweilige Anwendung einstellbar.
Ein am hinteren Rahmen angebrachter Kompressor gewährleistet die erforderliche Druckluft.

SAMMELEINHEIT

Das abgesaugte Material wird in einen 20m Endless Bag-Beutel aufgesaugt. Das Saugmedium kann staubfrei und sicher gesammelt werden. Durch den staubdichten Verschluss des Beutels, ist die Verteilung in der Arbeitsumgebung ausgeschlossen.

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN