



## DBF10-011 DAP - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM



ZEMENTWERKE



CHEMIEINDUSTRIE



HOLZINDUSTRIE



PLASTIKINDUSTRIE



SCHWEISSEN



- ✓ Wartungsfreier Seitenkanalverdichter, Direktantrieb, geräuscharm, leistungsstark und für den 24 Std. Einsatz konzipiert
- ✓ Integriertes Filterreinigungssystem
- ✓ Geräuscharm
- ✓ Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- ✓ Reduzierte Ausfallzeiten von Werkzeugmaschinen

- ✓ geeignet zum Aufsaugen feiner und gefährlicher Stäube
- ✓ Einsetzbar auch auf anderen Maschinentypen
- ✓ Komplette Personalisierung für spezielle Kundenbedürfnisse
- ✓ Druckbegrenzungsventil als Motorschutz



### SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	400 - 50
Leistung	kW	0,85
IP Schutzklasse	IP	55
Unterdruck	mmH2O	2000
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	150
Sauganschluss	mm	50
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	70



### FILTEREINHEIT

Filtertyp		Sternfilter
Filterfläche Durchmesser	cm <sup>2</sup> -mm	8.000 - 270
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - M
Abreinigungssystem		Manuell



### SAMMELEINHEIT

Kapazität	lt.	25
-----------	-----	----



### VOLUMEN

Maße	cm	35 x 70 x 50h
Gewicht	kg	35



## SAUGEINHEIT

Die Saugereinheit besteht aus einem Seitenkanalverdichter mit direkter Kopplung zwischen dem Motor und dem Flügelradgebläse. Sie ist ohne Riemenantrieb konstruiert und ist daher leise, völlig wartungsfrei und für den Dauerbetrieb geeignet.

Ein Druckbegrenzungsventil schützt die Saugereinheit vor Überhitzung und garantiert den Durchfluss der Kühlluft für den Motor.



## FILTEREINHEIT

Eine aussenliegende Filterabreinigung ermöglicht, den Filter über einen mechanischen Filterrüttler manuell und effizient abzureinigen. Dadurch wird eine konstant hohe Saugleistung garantiert und der Staub wird nicht in die Arbeitsumgebung ausgeblasen.



## SAMMELEINHEIT

Der Sauger ist mit Gabelstaplerlaschen ausgelegt.



## EXTRAS

- ✓ **Sammelbehälter in Edelstahl**