

MTL 802 WD - NASS - TROCKENSAUGER



LEBENSMITTEL



BAUWERBETT



WEINBAU



KAFFEEHERSTELLUNG



- ✓ Zwei leistungsstarke Wechselstrommotoren mit By-Pass Kühlung
- ✓ Kompakt und mobil
- ✓ Ablassschlauch für Flüssigkeiten
- ✓ Zubehör Kit inklusive
- ✓ 2-facher Filtration für Flüssigkeit (PPL Filter + Schaumfilter)
- ✓ Ideal zum Absaugen großer Flüssigkeitsmengen



SAUGEINHEIT

Leistung	kW	2,30
Unterdruck	mmH ₂ O	2.500
Luftmenge	m ³ /h	360
Sauganschluss	mm	80
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Spannung	V - Hz	230 - 50 1~



FILTREINHEIT

Filtertyp	Beutelfilter	
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Nylon + Polyester - L



SAMMELEINHEIT

Entleerungssystem		
Kapazität	l	80



VOLUMEN

Maße	cm	53x59x106h
Gewicht	kg	40



SAUGEINHEIT

Die Absaugung erfolgt durch zwei Bypass-Saugmotoren, die auch einzeln betrieben werden können und sind in einem robusten Stahlgehäuse unter Schallschutz montiert.



FILTEREINHEIT

Die Schwimmer-Stoppvorrichtung unterbricht den Saugstrom, sobald die Flüssigkeit in dem Behälter den maximalen Stand erreicht hat, dadurch wird ein Überlaufen der Flüssigkeiten verhindert.

Der in der Filterkammer eingebaute Polyesterbeutelfilter garantiert eine große Filterfläche und eine hohe Beständigkeit gegen Staubdurchtritt und Verstopfung.



SAMMELEINHEIT

Der Sauger ist auf einem stabilen Stahlfahrgestell montiert, an dem die Saugschläuche aufbewahrt werden können. Die Laufrollen sind ölbeständig und verfügen über eine Feststellbremse.

Die abgesaugte Flüssigkeit kann über einen Ablaufschlauch an der Rückseite des Industriesaugers entleert werden.



EXTRAS

✓ Sonderspannung auf Anfrage