ZFR EV AP 560 K2 INERT Z22 - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM

ALUMINUMVERARBEITUNG

KERAMIKHERSTELLUNG

CHEMIEINDUSRIE

ADDITIVE MANUFACTURING

- ✓ Große Filterfläche für lange Standzeiten
- ✓ Ausführng mit extra hoher Luftleistung
- ✓ Entwickelt zum Entstauben luftgetragener Stäube
- ✓ Punktuelle Aufsaugung durch einem Absaugarm möglich
- ✓ Inertes Flüssigkeitsbadesystem zur sicheren Ableitung von explosivem und leitfähigem Metallstaub

SAUGEINHEIT

Atex Zone		ATEX Z22
Markierung		Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C X Dc
Spannung	V - Hz	400 - 50 3~
Leistung	kW	2,2
IP Schutzklasse	IP	65
Unterdruck (fortlaufend)	mmH□O	200
Luftmenge	m³/h	2500
Sauganschluss	mm	150
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	74

FILTEREINHEIT

Filtertyp	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***

SAMMELEINHEIT

Sammelbehälter Edelstahl		
Kapazität	l	100

VOLUMEN

Maße	cm	78x85x246
Gewicht	kg	120

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

SAUGEINHEIT

Die Saugeinheit besteht aus einem Elektro Industrie-Ventilator, der eine enorme Luftmenge und einen enormen Unterdruck garantiert.

FILTEREINHEIT

Der Industriesauger ist mit drei Filterstufen ausgestattet, die aus einem Tropfenabscheider, einem Edelstahl-Demisterfilter und einem hydro-oleophoben Polyester-Sternfilter der Staubklasse M.

SAMMELEINHEIT

Der Sammelbehälter ist mit einem Inert-System ausgestattet. Das aufgesaugte Material wird somit direkt in eine Inerte-Flüssigkeit (nicht inklusive) befördert, wo es unschädlich gemacht wird.

EXTRAS

- ✓ Absaugarm

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN