



## TECH280P 4V - PNEUMATISCHE FÖRDERANLAGE



LEBENSMITTEL



CHEMIEINDUSTRIE



KAFFEEHERSTELLUNG



HOLZINDUSTRIE



- ✓ Personalisierbar und konfigurierbar nach spezifischen Kundenwunsch.
- ✓ Erhöhte Produktivität
- ✓ Einfache Installation, Inbetriebnahme, Nutzung und leicht zu desinfizieren.
- ✓ Hochwertige Komponenten, hohe Qualität dadurch produktschonend
- ✓ Geringe Umweltbelastung und kompakte Ausführung.
- ✓ Verbesserte Betriebs- und Hygienebedingungen
- ✓ CE Zertifizierung und FDA zugelassen (lebensmittelecht), umfangreiche Zubehörteile
- ✓ Wartungsfreie Druckluftförderpumpe nach dem Venturiprinzip, niedriger Druckluftverbrauch

### SAUGEINHEIT

Luftverbrauch	bar	5 - 6
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	85 - 110 - 130
Unterdruck	mmH <sub>2</sub> O	600 - 700 - 700
Venturi		4

### FILTEREINHEIT

Druckluftverbrauch	nl/min	260 - 370 - 490
--------------------	--------	-----------------

### ENTLADEEINHEIT

Entleerungsdurchmesser	mm	100
Entleerungssystem		Butterfly-Ventil

### LADEEINHEIT

Gewicht	kg	22
Max. Füllmenge	l	8
Transportliniendurchmesser	mm	50 - 60
Maße	cm	Ø280 h770

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED  
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN



## SAUGEINHEIT

Wartungsfreie Druckluftfördereinheit mit Venturiantrieb sorgt für eine permanente und hohe Förderleistung. Die komplette Einheit ist in einem robusten Motorgehäuse inklusive Schalldämmung verbaut.



## FILTEREINHEIT

Beutelfilter aus antistatischem Polyester, FDA-zertifiziert, mit einem Abscheidegrad von 1 µm (Mikron) mit automatischem bzw. statischem Filterabreinigungssystem.



## LADE- UND ENTLADEEINHEIT

Trichterförmige Ladeeinheit mit tangentialem Produkteinlass.  
Fördereinheit mit Butterfly-Ventil



## KONTROLLEINHEIT

Schalteinheit und Steuereinheit elktropneumatisch inklusive Fernsteuerung mit 3m Verkabelung von der Fördereinheit.



## VERF&UOuml;GBARES ZUBEH&OUuml;R

- ✓ Zertifizierter Saugschlauch FDA (Lebensmittelecht)
- ✓ Fugendüse in Edelstahl
- ✓ Vorrichtung Produktaufnahme



## EXTRAS

- ✓ Edelstahlausführung AISI316
- ✓ Pneumatisches Reinigungssystem durch Vibration
- ✓ Verschiedene Entleerungssysteme möglich
- ✓ Produktberührende Teile hochglanzpoliert
- ✓ Kit zum Befestigen oder zur Erweiterung des Systems