PRO280P 8V - PNEUMATISCHE FÖRDERANLAGE

LEBENSMITTEL

CHEMIEINDUSRIE

KAFFEEHERSTELLUNG

HOLZINDUSTRIE

- ✓ Personalisiebar und konfigurierbar nach spezifischen Kundenwunsch.
- ✓ Einfache Installation, Inbetriebnahme, Nutzung und leicht zu desinfizieren.
- ✓ Geringe Umweltbelastung und kompakte Ausführung.
- ✓ CE Zertifizierung und FDA zugelassen (lebensmittelecht), umfangreiche Zubehöre
- ✓ Erhöhte Produktivität
- ✓ Wartungsfrei und wirtschaftlich
- ✓ Hochwertige Komponenten, hohe Qualität dadurch produktschonend
- ✓ Verbesserte Betriebs- und Hygienebedingungen
- ✓ Wartungsfreie Druckluftförderpumpe nach dem Venturiprinzip, niedriger Druckluftverbrauch

SAUGEINHEIT

Luftverbrauch	bar	5 - 6
Luftmenge	m³/h	170 - 200 - 220
Max. Unterdruck	mbar	600 - 700 - 700
Venturi		8

FILTEREINHEIT

Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Druckluftverbrauch	Nl/min	510 - 700 - 910

ENTLADEEINHEIT

Entleerungsdurhcmesser	mm	100
Entleerungssystem		Schwerlastklappe

LADEEINHEIT

Gewicht	kg			16
Max. Füllmenge	lt			8
Transportliniendurchmesser	mm			40 - 50
Maße	cm			Ø280 - H720

Kapazität	kg/h	1.500	1.000	500
Abstand	Mt	5	10	15

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

All data mentioned in this document may change without notice
Alle in diesem Dokument genannten Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern

www.delfin.de
info@delfin.de

SAUGEINHEIT

Wartungsfreie Druckluftfördereinheit mit Venturiantrieb sorgt für eine permanente und hohe Förderleistung. Die komplette Einheit ist in einem robusten Motorgehäuse inklusive Schalldämmung verbaut.

FILTEREINHEIT

Saugeinheit/Fördereinheit mit automatischem bzw. statischem Filterreinigungssystem. Das Filtermedium ist aus antistatischem Polyester, FDA-zertifiziert mit einem Abscheidegrad von 1 µm (Mikron).

LADE- UND ENTLADEEINHEIT

Trichterförmige Ladeeinheit mit tangentialem Produkteinlass.
Entleerungssystem in verschiedenen Ausführungen möglich

KONTROLLEINHEIT

Schalteinheit und Steuereinheit elktropneumatisch inklusive Fernsterung mit 3m Verkabelung von der Fördereinheit.

VERF&UUML;GBARES ZUBEH&OUML;R

- ✓ Zertifizierter Saugschlauch FDA (lebensmittelecht)
- ✓ Fugendüse in Edelstahl
- ✓ Vorrichtung Produktaufnahme

EXTRAS

- ✓ Edelstahlausführung AISI316
- ✓ Pneumatisches Reinigungssystem durch Vibration
- ✓ Verschiedene Entleerungsysteme möglich
- ✓ Produktberührende Teile hochglanzpoliert
- ✓ Kit zum Befestigen oder zur Erweiterung des Systems

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN