delfin
INDUSTRIESAUGER

TECH280E 4,3kW - PNEUMATISCHE FÖRDERANLAGE

LEBENSMITTEL

CHEMIEINDUSRIE

KAFFEEHERSTELLUNG

HOLZINDUSTRIE

- Personalisiebar und konfigurierbar nach spezifischen Kundenwunsch.
- Einfache Installation, Inbetriebnahme, Nutzung und leicht zu desinfizieren.
- Geringe Umweltbelastung und kompakte Ausführung.
- CE Zertifizierung und FDA zugelassen (lebensmittelecht), umfangreiche Zubehöre
- Erhöhte Produktivität
- Wartungsfrei und wirtschaftlich
- Hochwertige Komponenten, hohe Qualität dadurch produktschonend
- Verbesserte Betriebs- und Hygienebedingungen
- Fördereinheit mit wartungsfreiem Seitenkanalverdichter (Direktantrieb), geräuscharm, langlebig und für den Dauerbetrieb ausgelegt.

SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	400-50 3~
Leistung	kW	4,3
Luftmenge	m³/h	320
Max. Unterdruck	mbar	360

FILTEREINHEIT

Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Druckluftverbrauch	Nl/min	350

ENTLADEEINHEIT

Entleerungsdurhcmesser	mm	100
Entleerungssystem		Clapet-Ventil

LADEEINHEIT

Gewicht	kg	22
Max. Füllmenge	lt	8
Transportliniendurchmesser	mm	50
Maße	cm	Ø280 - h770

Kapazität	kg/h	1.020	490	340
Abstand	Mt	5	10	15

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

www.delfin.de
info@delfin.de

SAUGEINHEIT

Saugeinheit/Fördereinheit mit wartungsfreiem Seitenkanalverdichter (Direktantrieb/Drehstrom), geräuscharm, langlebig und für den Dauerbetrieb ausgelegt. Mit Sicherheits-Druckbegrenzungsventil zum Schutz der Motoreinheit.

FILTEREINHEIT

Saugeinheit/Fördereinheit mit automatischem bzw. statischem Filterreinigungssystem. Das Filtermedium ist aus antistatischem Polyester, FDA-zertifiziert mit einem Abscheidegrad von 1 µm (Mikron).

LADE- UND ENTLADEEINHEIT

Trichterförmige Ladeeinheit mit tangentialem Produkteinlass.
Fördereinheit mit Schieber-Ventil

KONTROLLEINHEIT

Schalteinheit mit Fernsteuerung PLC 12I-8O, Standard mit 3m Verkabelung zur Fördereinheit.

VERF&UUML;GBARES ZUBEH&OUML;R

- ✓ Zertifizierter Saugschlauch FDA (lebensmittelecht)
- ✓ Fugendüse in Edelstahl
- ✓ Vorrichtung Produktaufnahme

EXTRAS

- ✓ Edelstahlausführung AISI316
- ✓ Pneumatisches Reinigungssystem durch Vibration
- ✓ Verschiedene Entleerungsysteme möglich
- ✓ Produktberührende Teile hochglanzpoliert
- ✓ Kit zum Befestigen oder zur Erweiterung des Systems

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALLE RECHTE VORBEHALTEN